

# Kramer

*zuverlässig  
seit 40 Jahren*



## 350 Export Schmalspurschlepper für Obst-Hopfen-Weinbau

### Ausführung 350 Export „O“

**Spurweite 0,98 m**

verstellbar auf 1,25 m

Gesamtbreite bei kleinster Spur 1,25 m

entweder **32/45 PS**

oder **42/45 PS** für höhere Zapfwellenleistung

### Ausführung 350 Export „H“

**Spurweite 0,77 m**

6-fach verstellbar bis auf 1,25 m

Gesamtbreite nur 1 m bei kleinster Spur und Bereifung

entweder **32/35 PS**

oder **42/45 PS** für höhere Zapfwellenleistung

#### TECHNISCHE VORTEILE

##### Der starke Vierzylinder

wassergekühlt und temperamentvoll, überzeugt durch seine einmalige Laufruhe. Er hat eine Dauerleistung von 32,5 bzw. 42,5 PS und verfügt über beachtliche Kraftreserven.

##### Ausgezeichnete Bodenhaftung

infolge tiefer Schwerpunktlage — auch bei Hängen und nassem Untergrund.

##### 10-Gang-Hochleistungsgetriebe

mit Zwischenschaltung ergibt durch die feinere Abstufung höhere Leistung.

##### Motorzapfwelle und Differentialsperre

gehören zur serienmäßigen Ausstattung.

##### Kramer-Hydraulik

zum Heben und Drücken serienmäßig. Bei Ausführung „O“ Regelhydraulik auf Wunsch.

##### Schleppersitz

gepolstert und gefedert.

##### Kunststoffhaube

nicht rostend, stoßfest, schalldämpfend.

##### Automatische Steuerradlenkbremse

ermöglicht rasches Wenden.

#### WEITERE TECHNISCHE DATEN

##### **350 Export „O“** 10-Gang-Hochleistungsgetriebe

mit Zwischenschaltung - 2,1 - 4,4 - 7,1 - 11 - 20 km/h  
Zwischengänge 0,6 bis 1,5 - 3,3 - 5,5 - 8,2 - 14,2 km/h  
Rückwärtsgänge 4,4 - 7 km/h  
Jeder Gang voll belastbar

##### 2 voneinander unabhängige Bremsen - Doppelkupplung

Kompl. elektr. Ausrüstung: 12 Volt-Licht-, Signal- u. Anlasseranlage

Maße in mm: Länge 3220, Breite 1250, Höhe bis Motorhaube 1230, Radstand 1970, Bodenfreiheit 330

Spurweite: verstellbar von 980 - 1250 mm durch Drehen der Räder - Wenderadius nur 2700 mm

Bereifung: 4.50 — 16 ASF, 11.2/10 — 24 AS  
Eigengewicht (mit Kraftheber) ca. 1600 kg

##### **350 Export „H“**

wie oben mit folgenden Abweichungen:

Vorderachse zur Spurverstellung ausziehbar  
Hinterradfelgen mit Spurverstellung

Spurweite: von 770 - 1250 mm 6-fach verstellbar

Maße in mm bei 9 - 24: Länge 3245, Breite 1000 (bei 10 - 24 und kleinster Spurweite 1042). Höhe bis Motorhaube 1200, Radstand 1995, Bodenfreiheit 330

Wenderadius nur 2400 mm

Bereifung: 4.50 - 16 ASF, 9.5/9 - 24 AS —  
a. W. 5.00 - 16 ASF, 11.2/10 - 24 AS

Änderungen vorbehalten!

**Ein lückenloses Kramer-Programm (Luft- und Wasserkühlung)**

**14 · 22 · 28 · 32/35 · 40 · 42/45 · 52 · 90 PS**



## Kramer-Werke

7770 ÜBERLINGEN/BODENSEE u. GUTMADINGEN/BADEN

Fernruf Überlingen Sammel-Nr. (07551) 21 61

Fernschreiber 0733281

T 124 5 11 64

Vertreten durch: